

Keratop afwerking

Een Keratop afwerking heeft dezelfde eigenschap als een door-en-door vloertegel. Keratop is de merknaam van onze keramische tegelcollectie. Het is een soort keramiek, wat ook wel porcelanato wordt genoemd. Porcelanato is een mengsel van klei, zand en smeltmiddelen. Doordat de tegel extreem gesinterd is ontstaat er een compacte massa, wat leidt tot een zeer sterke tegel. De hittebestendige klei wordt in een oven gebakken met temperaturen van 1200 tot maar liefst 1400 graden Celsius. Hierdoor bereikt het verglazingsstaat die niet poreus en ondoordringbaar is.

Eenmalige reiniging van het tegelwerk na verwerking

Verwijder direct na het invoegen het overtollige voegmiddel op de tegels met schoon water en een zachte spons. Na uitharding van de voeg dient het tegelwerk te worden behandeld met een cementsluieroplosser en een spons om het achtergebleven voegsel en de cementsluier te verwijderen.

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks en wekelijks onderhoud dienen keramische wand- en vloertegels te worden gereinigd met schoon water.

Periodiek onderhoud

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de mate van vervuiling dienen keramische tegels periodiek onderhouden te worden met een zuur reinigingsmiddel (verwijdering van kalkaanslag).

1. De tegelvloer nat maken met schoon water zodat de voegen zich daarmee kunnen vol zuigen
2. De tegelvloer bevochtigen met een zuur reinigingsmiddel, zoals schoonmaakazijn
3. Laat het reinigingsmiddel ± 15 minuten inwerken
4. De vloer bewerken met een schrobber, schrobmachine, (microvezel)pad of spons
5. Vloer afspoelen met schoon water

Behandeling van vlekken

Op keramische tegels kunnen onder normale omstandigheden géén vlekken ontstaan. Gebruik voor het reinigen van keramische tegels geen zeep. Bij overmatig gebruik van zeep blijft na elke poetsbeurt een zeeprest achter, waardoor zich op den duur een vetfilmpje op het tegeloppervlak vormt. Deze vlekken zijn met normale huishoudmiddelen niet of zeer moeilijk te verwijderen.

Goede resultaten voor het verwijderen van olieachtige en vette lagen zijn geboekt met de producten van Moeller. Nadat de tegels hun oorspronkelijke oppervlak weer hebben teruggekregen kunnen deze verder worden onderhouden volgens de dagelijkse- en periodieke onderhoudsvorschriften.

Geschikt voor olieachtige en vette vlekken

Moeller - HMK R157 Intensieve tegelreiniger

- Verwijdert resten van onderhoudsmiddelen (filmlaag), bouwvervuiling, olieachtige en vette lagen
- Geschikt voor ongeglazuurde- en geglazuurde tegels, porcelanato, cotto- en klinkeroppervlakken, zowel binnen- als buitenshuis
- Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast



Geschikt voor kalkaanslag en milde cementsluis

Moeller - HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger

- Verwijdert kalkaanslag, milde cementsluis, vuil, urinesteen en zeepresten in sanitaire en natte ruimtes
- Geschikt voor ongeglazuurde- en geglazuurd (keramische) tegels, cotto- en klinkeroppervlakken
- Vuile tegelvoegen worden weer schoon



Geschikt voor de eerste cementsluislaag

Moeller - HMK R163 Cementsluis verwijderaar

- Verwijdert **extreme** cementsluis, kalkaanslag, mortelresten en verhard bouwvuil
- Geschikt voor zuurbestendig natuur- en kunststeen, tegels, baksteentegels, fijn keramiek en ruwe betonsteen, zowel binnen- als buitenshuis
- Zuurgevoelige materialen, zoals natuursteen en metalen, vooraf goed beschermen
- Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast



Raadpleeg de website van Moeller Stone Care voor uitgebreide productinformatie en instructies.

Disclaimer

Dit document is bedoeld als extra advies voor het onderhouden van keramische tegels. Dit document geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden.